

SHINE®

Il tuo esperto di fiducia
nella protezione per la saldatura

P300

HALF MASK PAPR



Codice Articolo: M - 13.03.611
L - 13.03.610



- Elimina il 99,97% delle polveri sottili, delle sostanze inquinanti e di altri contaminanti presenti nell'aria.
- Conforme alla norma EN 12942:1998+A2:2008 relativa alla filtrazione delle particelle.



Garantisce una resistenza respiratoria minima, mantenendo al contempo elevate prestazioni di filtrazione.

Progettato esclusivamente per l'uso con la semimaschera PAPR P-300, al fine di garantire una tenuta sicura e un flusso d'aria ottimale.

Montaggio e sostituzione senza attrezzi; meccanismo di fissaggio del filtro a scatto per una sostituzione rapida

La struttura composta multistrato è in grado di intercettare con elevata precisione il particolato fine e gli aerosol.



Segue il flusso respiratorio

Il flusso d'aria adattivo si adatta alle esigenze di inspirazione ed espirazione



Respirazione senza sforzo

La ventola integrata garantisce un flusso d'aria fluido e a bassa resistenza



Batteria a lunga durata

Funziona per oltre 16 ore grazie alla batteria ad alta capacità



Allarme acustico e visivo

Avvisi in caso di batteria scarica, filtro intasato o errori



Sistema a doppio filtro

Compatibile con filtri per particelle e gas



Ampia gamma di applicazioni

Ideale per saldatura, molatura, agricoltura, laboratori e altro ancora



P300

HALF MASK PAPR

+39 02 4945 1414
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - 20090 Cesano Boscone (MI)
info@agint.com
www.agint.com

DATI TECNICI: P300

Tipo di filtro	Filtro antiparticolato / Filtro gas (funzionalità estesa)
Elevata efficienza del filtro	≥99,97% a 0,185 µm (filtro antiparticolato ad alta efficienza)
Filtro del gas	A1, A1B1E1K1
Flusso d'aria	Respirazione guidata (pressione positiva)
Conformità alle norme EMC	Sì
Fattore di protezione assegnato (APF)	50
Rumore di funzionamento	≤65 dB
Commutazione di potenza	ON/OFF
Indicatore della batteria	LED multicolore (indicatore del livello della batteria)
Avvisi	Batteria scarica / filtro intasato / errore di sistema
Tipo di avvisi	Visivo (LED) e acustico (vocale)
Taglia	M/L
Peso	<280 g (con filtro antiparticolato) / <490 g (con filtro antigas)
Specifiche della batteria	- Standard: 4,2 V, 2000 mAh - Alta capacità: 4,2 V, 4000 mAh
Tempo di funzionamento	- Batteria standard: >8 ore - Batteria ad alta capacità: >16 ore
Tempo di ricarica	- Batteria standard: ~5 ore - Batteria ad alta capacità: ~10 ore
Cicli di ricarica	500+
Temperatura di esercizio	da -5 °C a 55 °C (da 14 °F a 131 °F)
Certificazioni	CE EN12942

Filtro antigas A1B1E1K1 (P302)

Destinazione d'uso: protezione multigas
Norme: EN 12942: 1998+A2: 2008

- A1 – Vapori organici
- B1 – Gas inorganici (ad es. cloro, idrogeno solforato)
- E1 – Gas acidi (ad es. biossido di zolfo)
- K1 – Ammoniaca e derivati
- Progettati per diverse applicazioni industriali
- Codifica a colori per una facile identificazione
- Installazione rapida con sistema a scatto

Filtro antigas A1 (P301)

Destinazione d'uso: vapori organici
Norme: EN 12942: 1998+A2: 2008

- Protegge dai gas e dai vapori organici con punti di ebollizione superiori a 65 °C
- Ideale per applicazioni a base di solventi (ad es. vernici, smalti, adesivi)
- Bassa resistenza alla respirazione
- Facile da sostituire
- Design leggero e compatto